

# REGLAS BÁSICAS EN LA OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

NOM-006-STPS-2014

Cuando estaciones el montacargas no lo dejes prendido, ni obstruyendo equipos de emergencias, salidas de emergencia o tableros eléctricos, apaga el motor y retira la llave.

Realiza la lista de verificación (**check list**) antes de iniciar la operación del montacargas al inicio de turno.  
**Notifica cualquier deterioro que encuentres.**

No permitas que los peatones pasen por debajo de la horquilla.

Conoce y respeta los límites del montacargas.  
**Consulta la placa de datos.**

No empujes la carga con la punta de la horquilla.

No transportes cargas inestables. Recuerda mantener la carga lo más cerca posible de la torre del montacargas.

No conduzcas con las horquillas del montacargas por arriba de los 15 cm, ya sea con carga o sin carga.

Respetar los límites de velocidad establecidos en la empresa.

Si la carga obstruye tu visibilidad de frente, circula en reversa girando el cuerpo.

No transportes o eleves a personas.

Nunca subas o bajes carga con el montacargas en movimiento, solo debes realizar un movimiento a la vez.

Respetar los cruces y pasillos peatonales.



## Perfil del operador de montacargas

- Conocimientos
- Habilidad
- Actitud
- Contar con la Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales Formato DC-3



Cuando recargues combustible/batería;  
**NO fumes** y sigue el protocolo establecido por tu empresa.



Mantén el Centro de Gravedad en la pirámide de estabilidad.

